ZENITH X PL CE

KASK

WHE00079

SV





TEKNISKA DETALJER

STANDARD
EN 12492
CE

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR
-20°C / +35°C

VIKT
480 g

STORLEK
Justerbar – från 52 till 63 cm

MATERIAL
YTTERSKAL:
HD-polypropener

INNERSKAL:
Neopor® Ccycled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.

HUVUDBÅGE:
åtta PA nylon

KATEGORI
II

WHE00079-201 WHITE	WHE00079-204 RED
WHE00079-202 YELLOW	WHE00079-210 BLACK
WHE00079-203 ORANGE	

TEKNOLOGIER

POLYPROPEN HD YTTERSKAL
Lätt extern skal med exponentiellt bättre prestanda. Utmärkt stötabsorption, särskilt vid låga temperaturer (-30°C). Motståndskraftig mot gulning och nedbrytning.

D-CORE TEKNIK
Inre skalkomponent utformad med en inre kärna av Neopor® Ccycled® EPS med låg densitet som är optimerad för bästa möjliga stötskydd.

HD SKYDD FÖR KRONAN
Slitstark, invändig skalkomponent av högdensitets Neopor® Ccycled® EPS som ger bättre sidokrockabsorption och skydd av innerkärnan.

ADAPTIVE FIT SYSTEM
Storleksjusteringssystem som anpassar sig efter huvudets form för att skapa en personlig och säker passform. Justeringen av den dubbla diametern för att justera gör att de ergonomiska sidvingarna stöder nacke, medan det självjusterande gångjärnet rör sig upp och ner för att hålla systemet i en bekväm och säker position som följer bärarens rörelser.

VENTILATION
Hjälm designad med 8 luftintag som maximerar luftflödet genom utloppkanaler och ger exceptionell andningsförmåga.

DRY+ FYLLNING
Avancerat kompositmateriale integrerat med Hydrocool® fuktavledande teknologi och exceptionellt mjuka textilier för förbättrad användarkomfort.

CLICK-IN FÄSTSYSTEM
Förbättrat fästsystem för vaddering som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort. Det patenterade systemet förbättrar vadderingens hållbarhet.

AVANCERAD ECO-LÄDER HAKREM
Eco-läder hakrem med 5 justeringspunkter för en personlig passform. Passar större huvudstorlekar och anpassar sig till användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar EN-standardens överensstämmelse.

© KASK S.p.A. All rights reserved.

KASK S.p.A. Via Variante di Cicola 6/E, 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
tel + 39 0354427497 · info@kask.com · kask-safety.com

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

ZENITH X PL CE

KASK

SV

DELARE FÖR SIDOJUSTERING
Sidoregleringspunkt på hakremmen för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.

RING TILL KROK
Hakremloopa som gör att användaren kan fästa hjälmen säkert till ett sele eller andra föremål.

EASY CLICK SYSTEM
Hjälm designad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddsaccessoarer. Easy Click-adaptrar krävs.

AVTAGBARA LAMPKLÄMMOR
Hjälm designad med 4 avtagbara nylon yttre lampfästklips. Kompatibel med KASK huvudlampor och andra huvudlampor med elastiska band.

HI-VIZ NAMNPLÅT
Designad med en namnplåt med hög synlighet för enkel identifiering på baksidan av hjälmen.

FÄSTE FÖR TILLBEHÖR
Framfästpunkt för avancerad anpassning och enkel integration av tillbehör som namnskyltar och huvudlampor. Inkluderar skyddshuv för skräp.

FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR
Hjälm designad med standard 30 mm EURO-slitser för att fästa KASK hörselskydd.

HÖRSELPROPPSFÄSTE
Hjälm utrustad med lampklippfunktion som håller ledade öronproppar för enkel åtkomst.

SPÅR FÖR NACKSKYDD
3 bakre hjälmslitsar för montering av KASK nackskyddsprodukter.

PRESTANDA

Skydd mot toppstötar	K	5 Kg från 1 m 100 J	**Skydd mot penetration av föremål**	K	>50 kg
Skydd mot front-, sido- och bakstötar	K	5 Kg från 0,5 m 25 J	**Effektivitet hos fasthållningssystem**	K	
Skydd mot penetration av föremål	K	3 Kg från 1 m 30 J	**Ventilation**	K	

K EN 12492 standardkrav

WG11 Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har BrIc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI
3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD
10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING
Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING
Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälmpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM
Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

PRODUCT OF ITALY

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN

SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

© KASK S.p.A. All rights reserved.

KASK S.p.A. Via Variante di Cicola 6/E, 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
tel + 39 0354427497 · info@kask.com · kask-safety.com

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001