

WHE00105

SV



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

endast för följande klausul:

Förmåga att absorbera stöten energi

4.2.1.2 islag framifrån, 4.2.1.3 islag från

sidan, 4.2.1.4 islag bakifrån

4.2.2 | Inträngning



TEMPERATUR VID ANVÄNDNING

-30°C / +50°C



VIKT

390 g



STORLEK

Passar de flesta från 51 cm till 63 cm



MATERIAL

YTTRE SKAL:

HD-polypropener



INRE SKAL:

Neopor® Cycloled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.

○ WHE00105-201 WHITE	● WHE00105-223 RED FLUO
● WHE00105-208 BLUE	● WHE00105-224 LIME FLUO
● WHE00105-210 BLACK	● WHE00105-241 WHITE/RED DECALS
● WHE00105-221 YELLOW FLUO	● WHE00105-251 BLUE/YELLOW DECALS
● WHE00105-222 ORANGE FLUO	● WHE00105-253 WHITE/GREEN DECALS



KATEGORI

II

HUSBAND:

åtta PA nylon

TEKNIK



HD EPS INVÄNDIGT SKAL

Invändigt skal av högdensitets Neopor® Cycloled®-skum för allsidig energiabsorption vid stötar och förbättrad komfort.



RING TILL KROK

Hakbandsögla som gör det möjligt för användaren att säkert fästa hjälmen i en sele eller andra föremål.



2DRY VADDERINGEN

Ett snabbtorkande tyg med fuktavledande teknik som påskyndar avledningen av svett till ytan av hjälpolstringen för en torrare och bekvämare klädsel.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälm designad med fästpunkter för hörselskyddsadapter. Det gör att KASK hörselskydd kan integreras med hjälmen.



QUICK FIT SYSTEM

Storleksjusteringssystem för maximal stabilitet, lätt att använda tack vare vare hjul med stor diameter.



FÄSTPUNKTER FÖR VISIR

Hjälmen är utformad med fästpunkter för att fästa KASK ögonskyddstillsbehör.



VENTILATIONSKANALER

Hjälmen är utformad med 10 luftintag som maximerar det interna luftflödet genom utflödeskanalerna och ger hjälmen enastående andningsförmåga.



INTEGRERADE SJÄLVLYSANDE LAMPKLÄMMOR

Utformad med 4 inbyggda, självlysande nylonfästen för lampor. Kompatibel med KASK pannlampor och andra pannlampor med elastiska band.



SKYDDSGALLER MOT SMUTS

Ventilationshöljen i metallnät som förhindrar att skräp tränger in i ventilationskanalerna samtidigt som andningsförmågan bibehålls.



HI VIZ DETALJER

Färgskal med hög synlighet, självlysande lampclips och reflekterande lim med hög synlighet för ökad säkerhet vid dålig sikt.

PRESTATIONER

Skydd mot islag från ovsidan	K	5 kg från 1 m 50 J
Skydd mot frontala, laterala och bakre kollisioner	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot inträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J
Upplåsning av hakrem	K	>15 kg <25 kg

Beständighetsprovning vid lägre temperatur	K	T= -30°C
Skydd mot deformation från sidan	K	LD
Skydd mot stänk av smält metall	K	MM

K Krav enligt standarden EN 397

K Ytterligare tester i enlighet med kraven i EN 12492

K EN 397 valfria krav



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION