

WLA00004



ATEX Zone 0/20-certifierad sidomonterad hjälmlymba för skogsbrand-sbekämpning och teknisk räddning. Monteras på KASK Quantum Series-hjälmor med ett 360° hjälmfäste för full rotationsjustering både på vänster och höger sida.

MONTERING

360° HELMET ADAPTER MONTERINGSSYSTEM (INGÅR MED LAMPAN)


 WLA00004
L-5 POWER

 WAC00093
360° HELMET MOUNT

QUANTUM SERIES

TEKNISKA DETALJER

ATEX	LOM12ATEX2004 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1 D Ex ia op is IIIC T85° C Da
Vikt inklusive batteri	145 g + 360° helmet mount 167 g
Dimensioner	150 x 38 x 44 mm
Ljusstyrka	180 lm 2800 cd
Ljusräckvidd	106 m
Drifftid max	4 h (max. effekt) – upp till 30 h

Batteri	4 x alkaliska AAA/R03
IP-klass	IP67
Ljusfunktioner	Max. effekt + Röd bakre LED, max. effekt
Funktioner	Blinkande ljus för återstående drifttid, Röd LED
Inkluderad med sidomonterad hjälmlymba	360° Hjälmfäste 4x AAA-batterier (ska installeras) Handgreppssnodd

TEKNIK



FLAMSKYDDSMATERIAL

Tillverkad av högresistent termoplastisk resin med hög mekanisk styrka och flamskyddande egenskaper. Utformad för att bibehålla prestanda vid höga temperaturer och i farliga miljöer.



ATEX

ATEX Zone 0/20-certifierad för användning i explosiva gas- och dammatmosfärer. Godkänd för drift i miljöer där brandfarliga ämnen kan förekomma under långa perioder eller kontinuerligt.



FOTOLUMINESCENT RING

Den fotoluminescerande ringen förbättrar synligheten i mörker och gör det lättare att hitta ficklampan om den tappas.



ANTISTATISK

Hjälper till att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet på brännaren. Genom att avleda elektrostatisk laddning minskar risken för gnistor i explosiva gas- eller dammiljöer.



RÖD LED

Den bakre röda LED-lampan förbättrar användarens synlighet i svagt ljus genom att blinka var 5:e sekund, vilket gör användaren lättare att identifiera under arbete. Placerad baktill för tydlig synlighet bakåt.



360° HJÄLMFÄSTE

Monterar L-5 Power-lampan i 30 mm Euro Slots på KASK-hjälmor på båda sidor. Systemet möjliggör full rotationsjustering för exakt positionering av ljusstrålen.



PÅ/AV-KNAPP

Mjuk på/av-knapp placerad för enkel åtkomst när den är monterad på hjälmen. Utformad för tillförlitlig aktivering med handskar.



BATTERINIVÅINDIKATOR

När lampan slås på blinkar den upp till fyra gånger för att visa återstående batterinivå. Varje blink motsvarar cirka 1 timmes drifttid och ger en snabb och tydlig kontroll av laddningsstatus.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

RENGÖRING

Använd en fuktig ren trasa och torka försiktigt. Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller bensinpulver eftersom de är för aggressiva och kan försämma komponenternas strukturella motståndskraft.

3

 YEARS
GUARANTEE

 SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION