# ZENITH X PL CE

KASK

WHE00079

NO





## TEKNISKE DETALJER

**STANDARD**
EN 12492
CE

**BRUKSTEMPERATUR**
-20°C / +35°C

**VEKT**
480 g

**STØRRELSE**
Justerbar – fra 52 til 63 cm

**MATERIALE**
UTVENDIG SKALL:
HD-polypropylen

INNVENDIG SKALL:
**Neopor® Ccycled®** by BASF | EPS fra kjemisk resirkulert plastavfall.

HODEBÅND:
åtte PA-nylon

**KATEGORI**
II

| | |
|---|---|
| WHE00079-201 WHITE | WHE00079-204 RED |
| WHE00079-202 YELLOW | WHE00079-210 BLACK |
| WHE00079-203 ORANGE | |

## TEKNOLOGIER

**HD POLYPROPYLEN UTVENDIG SKALL**
Lett ekstern skall med eksponentielt bedre ytelse. Utmerker seg i støtdemping, spesielt ved lave temperaturer (-30°C). Motstår gulfarging og nedbrytning.

**D-CORE-TEKNOLOGI**
Innvendig skallkomponent utformet med en indre kjerne av Neopor® Ccycled® EPS med lav tetthet, optimalisert for best mulig beskyttelse mot støt.

**HD-KRONEBESKYTTELSE**
Slitesterk, innvendig skallkomponent av Neopor® Ccycled® EPS med høy tetthet som gir sterkere sidekollisjonsdemping og beskyttelse av den indre kjernen.

**ADAPTIVE FIT SYSTEEM**
Størrelsesjusteringssystem som tilpasser seg hodets form for å skape en personlig, sikker passform. Justering av den doble diameterhjulet gjør det mulig for de ergonomiske sidevingene å støtte nakken, mens det selvjusterende hengslet beveger seg opp og ned for å holde systemet i en komfortabel og sikker posisjon som følger bevegelsene til brukeren.

**VENTILASJON**
Hjelm designet med 8 luftinntak som maksimerer den interne luftstrømmen gjennom utløpskanaler, og gir eksepsjonell pusteevne.

**DRY+ FORING**
Avansert kompositttstoff integrert med Hydrocool® fukttransporterende teknologi og eksepsjonelt myke tekstiler for økt brukerkomfort.

**CLICK-IN HYGIENEKIT**
Forbedret polstringfestesystem som raskt sikrer polstringen på plass og gjør det enkelt å bytte ut og fjerne. Det patenterte systemet forbedrer polstringens holdbarhet.

**AVANSERT ECO-LEDER HAKEREIM**
ECO LEATHER
Eco-lær hakebånd med 5 justeringspunkter for en personlig passform. Passer til større hode størrelser og tilpasser seg bruk av hørselsvern. Fargekodede festemidler indikerer samsvar med EN-standarden.

© KASK S.p.A. All rights reserved.

**KASK S.p.A.** Via Variante di Cicola 6/E, 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
tel + 39 0354427497 · info@kask.com · kask-safety.com

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

# ZENITH X PL CE

KASK

NO

**SKILLEVEGG FOR SIDEJUSTERING**
Side-reguleringspunkt på hakeremmen for justering og plassering for en mer tilpasset passform.

**RING TIL OPPHENG**
Hakeremsløkke som gjør det mulig for brukeren å feste hjelmen sikkert til en sele eller andre gjenstander.

**EASY CLICK SYSTEM**
Hjelm designet med integrerte spor for enkel montering av KASK øye- og ansiktbeskyttelsesutstyr. Easy Click-adaptere kreves.

**UTSKIFTBARE LAMPEKLIPS**
Hjelm designet med 4 avtakbare nylon eksterne lampefesteklips. Kompatibel med KASK hodelykter og andre hodelykter med elastiske bånd.

**HI-VIZ NAVNESKILT**
Designet med et navneskilt med høy synlighet for enkel identifikasjon på baksiden av hjelmen.

**FESTEPUNKT FOR BRAKETT**
Frontal festepunkt for avansert tilpasning og enkel integrasjon av tilbehør som navneskilt og hodelykter. Inkluderer hettebeskyttelse for beskyttelse mot rusk.

**FESTESPOR FOR ØREKLOKKER**
Hjelm designet med standard 30 mm EURO-spor for å feste KASK hørselsvern.

**KROKER TIL ØREPROPPER**
Hjelm utstyrt med lampeklips som holder ledningsbundne øreplugger for enkel tilgang.

**SPOR FOR NAKKEBESKYTTELSE**
3 bakre hjelmspor for montering av KASK nakkebeskyttelsesprodukter.

## YTELSER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beskyttelse mot toppslag** | K | 5 Kg fra 1 m 100 J | **Kinnstropputløsing** | K | >50 kg |
| **Beskyttelse mot front-, side- og bakslag** | K | 5 Kg fra 0,5 m 25 J | **Effektivitet av retensjonssystem** | K | |
| **Beskyttelse mot penetrasjon av gjenstander** | K | 3 Kg fra 1 m 30 J | **Ventilasjon** | K | |

K EN 12492 standardkrav

WG11 Siden 2019 har alle KASK-hjelmer blitt testet for rotasjonsstøt. Alle hjelmer fra KASK har BrIc-verdier <0,39.

## YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI
3 år fra kjøpsdato.

LEVETID
10 år fra produksjonsdatoen. Hjelmen må kontrolleres jevnlig og før hver bruk for å oppdage eventuelle skader som sprekker, avrivninger, deformiteter eller avskalling som er faktiske tegn på at hjelmen er i ferd med å forringes. Hjelmer som har vært utsatt for et kraftig støt, skal skiftes ut selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGJØRING
Rengjør hjelmen med KASK Helmet Cleaner eller med vann, pH-nøytral såpe og en myk, ren klut. Innerfôret bør vaskes for hånd i kaldt vann eller i vaskemaskin (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgjengelig for å nøytralisere ubehagelig lukt.

OPPBEVARING
Hjelmen skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Vi anbefaler å bruke KASK-hjelmposen med snøring for å beskytte hjelmen når den ikke er i bruk.

PÅFØRING AV LIM
Ikke bruk lim, klistremerker, maling eller løsemidler på hjelmen som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Enhver endring eller inngripen kan svekke hjelmens beskyttende funksjon.

PRODUCT OF ITALY

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN

SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

© KASK S.p.A. All rights reserved.

**KASK S.p.A.** Via Variante di Cicola 6/E, 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
tel + 39 0354427497 · info@kask.com · kask-safety.com

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001