

Liekin- ja palonkestävä, täysi kaulasuojaja, joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjää kuumuudelta ja kemikaaleilta. Edessä oleva koukku- ja silmukkasuljenta takaa turvallisen suojan alttiille iholle ja kehonosille.

Yhteensopiva KASK Zenith X- (Zenith X MAX sisältyy) ja Primero KASK -kypäräsarjojen kanssa.

WAC00034-514

ASENNUS



TEKNISET TIEDOT



STANDARDIT

EN 13688 | Suojavaatetus - yleiset vaatimukset

EN 11612 | Lämpö ja liekki suojaus

A1 - Rajoitettu liekin leviäminen

B1 - Konvektiivinen lämpö

C1 - Säteilylämpö

EN 13034 | Suojaus kemikaaleilta

Tyyppi PB [6] - suojaus nestemäisiä kemikaaleja vastaan:

H2SO4 - 30% laimennus

NaOH - 10%:n laimennus

o-Xylol - laimentamaton

Butan-1-olo - laimentamaton

EN1149-5 | Sähköstaattinen ominaisuudet (vain peruskangas)

Puoliintumisaika $t_{50} < 4s$

Suojakerroin $S > 0.2s$

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



LUOKKA

III



MATERIAL

Kaksikerroksinen kangas 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antistaattista kuitua



PAINO

80,5 g



KOKO

Yksi koko



PALONKESTÄVÄT TEKNOLOGIAT



FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Palonkestävä Nomex®-kangas. Sulamaton, itsestään sammuva ilman liekkiä.

TEKNOLOGIAT



NISKA- JA KORVASUOJAUS

Suunniteltu suojaamaan niskaa ja korvia sääolosuhteilta ja ympäristön vaikutuksilta.



EASY ATTACHMENT JÄRJESTELMÄ

Kypärän integroidut aukot mahdollistavat varusteiden turvallisen kiinnityksen.



ENNALTAEHKÄISY

Antistaattinen pohjakangas estää odottamattoman sähköstaattisen latautumisen ja purkautumisen.



SÄÄDETTÄVÄ ETUSUOJAUS

Tarrakiinnitys varmistaa nopean ja turvallisen istuvuuden.

LISÄTIEDOT

TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

ELINKAARI

5 vuotta valmistuspäivästä alkaen.

PUHDISTUS

Suoja pestään käsin kylmällä vedellä tai pesukoneessa enintään 30 °C:n lämpötilassa.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION