

# HENKILÖNSUOJAINTEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTAMINEN RUUVILLISET KIINNITTIMET

## LAITTEEN TUNNISTETIETOLOMAKE

Tavaramerkki		Valmistaja	PEGUET FRANCE
Viitestandardit	EN 362, EN 12275		

## TARKISTETTAVAT KOHTEET

ENSISIJAISET KOHTEET	Runko, ruuviportin holkki.
TOISSIJAISET KOHTEET	/
VAIHDETTAVAT OSAT	/

Täytä tämä tarkastuslomake noudattamalla valmistajan antamaa tarkastusmenettelyä, valokuvia ja ohjeita, jotka ovat ladattavissa osoitteesta [www.climbingtechnology.com](http://www.climbingtechnology.com). **Huomio!** Tarkastajan arvio poikkeaman vakavuudesta on tehtävä objektiivisten kriteerien ja saadun asiantuntijakoulutuksen perusteella. Valmistaja ei vastaa seikoista, jotka johtuvat käyttäjän tai tarkastuksesta vastaavan epätarkasti kirjaamista tiedoista.

## VARUSTEEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSLOMAKE

<b>1) HISTORIA JA YLEINEN TARKASTUS</b>	
1.1	Tarkista merkintöjen olemassaolo ja lukukelpoisuus. Tarkista erityisesti CE-merkintä ja sovellettava EN normi/standardi.
1.2	Tarkista, ettei varusteen käyttöohjeissa mainittu varastointi-ikä ja/tai käyttöikä ole ylittynyt.
1.3	Tarkista, että varuste on ehjä ja ettei siitä puutu osia (vertaa laitetta uuteen tuotteeseen).
1.4	Tarkista, että varustetta ei ole muokattu tehtaan ulkopuolella tai huollettu valtuuttamattoman tahon toimesta (vertaa varustetta uuteen tuotteeseen).
1.5	Tarkista, että varuste ei ole ollut mukana poikkeuksellisessa tapahtumassa (esim. putoaminen korkealta tai raju isku). Tapahtumassa varuste voi heikentyä huomattavasti alkuperäiseen vahvuuteen nähden, vaikka siinä ei olisikaan näkyviä vikoja tai heikkenemistä.
<b>2) SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS</b>	
2.1	<b>RUNGON TARKISTAMINEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista, ettei rungossa ole yli 1 mm syviä muodonmuutoksia, viiltoja tai murtumia.</li><li>Varmista, ettei syvyydeltään yli 1 mm:n kulumisjälkiä ole kiinnittäen erityisesti huomiota kohtiin, jotka ovat kosketuksissa köyteen tai muihin laitteisiin. Tarkista, ettei syöpmisestä tai hapettumisesta ole merkkejä.</li></ul>
2.2	<b>RUUVIPORTIN HOLKIN TARKASTUS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista, ettei rungossa ole yli 1 mm syviä muodonmuutoksia, viiltoja tai murtumia. Tarkista, että kaikki osat ovat alkuperäisessä asennossa (vertaa laitetta uuteen tuotteeseen).</li><li>Tarkista, ettei syöpmisestä tai hapettumisesta ole merkkejä.</li><li>Tarkista, että laitteen sisäiset aukot eivät ole vieraan materiaalin tukkimia.</li></ul>

## 3) TOIMINNALLINEN TARKISTUS

### 3.1 SULKUJÄRJESTELMÄN TARKISTAMINEN

Tarkasta lukitusholkin toiminta kiertämällä se kokonaan auki ja kiinni. Kun lukitusholkki on ruuvattu kiinni, ruuvien kierteiden ei pitäisi näkyä. Voitele kierteet tarvittaessa silikonipohjaisella suihkeella laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Tarkastajan arvio poikkeaman vakavuudesta on tehtävä objektiivisten kriteerien ja saadun asiantuntijakoulutuksen perusteella. Valmistaja ei vastaa seikoista, jotka johtuvat käyttäjän tai tarkastamisesta vastaavan epätarkasti kirjaamista tiedoista.

## VALOKUVALIITE RUUVILLISET KIINNITTIMET



Ruuvillinen kiinnitin, jonka holkki on ruuvattu sallitun rajan yli.